

Mini 70

Bei dem Mini 70 handelt es sich um ein UHF-Funksendemodul, mit einem Microcontroller on Bord.
Über eine Datenschnittstelle können Anwendungsspezifische Daten eingegeben werden.
Durch die geringe Leistungsaufnahme ist er besonders für Batterieanwendungen geeignet.

Leistungsmerkmale Mini 70:


- * Externe Kontakte sind anschließbar
- * Arbeitsweise durch Microcontroller programmierbar
- * Integrierte Kurzantenne 434 MHz
- * Energieversorgung durch Knopfzelle 3 V möglich
- * geringe Stromaufnahme/ anhängig von Softwareeinstellung
- * Meldeintervall einstellbar
- * Reichweite einstellbar

Abmessungen:

Gewicht:	ca.1 – 1,5 g
Farbe:	Printplatte grün
Stromversorgung:	durch Knopfzelle möglich
Stromaufnahme:	ca. 0,016mA/Min
Eingangsspannung:	3 V DC
min:	2 V DC
max:	3,6 V DC
Temperaturbereich:	-10 bis +50°

Offene Baugruppe / Printplatte funktechnisch geprüft gemäß EN 300220

CE 0700 Ⓢ



Securifix GmbH
Karlsberg 2
D- 85221 Dachau

Telefon:
+49 (0)8131 – 614 516

Fax:
+49 (0)8131 – 614 518

Email:
info@securifix.de

Internet:
www.securifix.de

Hauptsitz:
Dachau, Deutschland

Handelsregister:
Amtgericht München

Handelsreg.-Nr.
HRB 141115

Umsatzsteuer-ID-Nr.:
DE814968680

Geschäftsführer:
Edmund Breitenfeld

Bankverbindung:
Sparkasse Dachau

Bankleitzahl: 70051540
Kontonummer: 765 628

IBAN:
DE28700515400000765628

BIC: BYLADEM1DAH

Achtung! Alle Darstellungen sind unverbindlich! Sie dienen nur der vorab Information!

Nur gültig für die Dauer von 90 Tagen!

Stand: 01.03.2009