



Empfänger UHF – Top 12 mit seriellen Datenausgang


Einsatzgebiet: Datenempfänger für die Produktfamilie 1400
(Top 12, Top 09, Com 12, Com 09, Com 12-2,
Com 09-2, N1400, VO1400, FW 1400)
Mit getrennten Daten- und Analogausgang.

Das Modul darf sofort, ohne nochmalige Überprüfung
in der Bundesrepublik Deutschland, eingesetzt werden.
Beim Einsatz in anderen Ländern ist die schriftliche
Stellungnahme des Herstellers ein zu holen!

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Aufbau: | Quarzstabiler Doppelsuper |
| Empfindlichkeit: besser 1 μ V | |
| Bandbreite: | ca. 10 kHz |
| Spannungsversorgung: | 12 V DC / max. 13,8 V DC |
| Stromaufnahme: ca. 50 mA / 12 V DC | |
| Datenausgang: | low 0,8 V ; high 7,5 V DC |
| Feldstärkeausgang: 0,2 - 4,5 Volt DC | |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Temperaturbereich: | - 10° bis + 50 ° C |
| Postzulassung: | G 010 675 A FW |
| Abmessungen: | ca. 95 / 55 / 20 mm |
| Gewicht: | ca. 88 g |
| HF-Schutz-Gehäuse: | Weißblech |

Melde- und Gebührenfrei im UHF-Band



Telefix Typ Top 12
(Produktfamilie 1400)

CE 0700 !

Umweltklasse I gemäß VDE 0834
für trockene, staubfreie,
temperierte Innenräume!



Securifix GmbH
Karlsberg 2
D 85221 Dachau

World Wide Web
www.securifix.de

Telefon
+49 08131/ 614516

Fax
+49 08131/614518

eMail
info@securifix.de

Hauptsitz
Dachau, Deutschland
Handelsregister
Amtsgericht München

Handelsreg.-Nr.
HRB 141115

Steuernummer
117/137/30523

Bankverbindung
Sparkasse Dachau
Bankleitzahl 70051540
Kontonummer 765628

IBAN:
DE 28 7005 1540 0000 7656 28

BIC: BYLADEM1DAH

Geschäftsführer
E. Breitenfeld